

MSI850 odbočkový izolátor

MSI850 - izolátor odbočky, slouží k odbočení (ostruhy) na smyčce.

MSI850 umožňuje odbočku analogové smyčky k zařízení, které je tímto připojené ke smyčce analogové ústředny MENVIER a zachovává možnost softadresování. Pokud ústředna detekuje odbočkový izolátor, přestane adresovat zařízení na kruhu, přidělí postupně adresy jednotkám na odbočce a potom pokračuje v adresování jednotek na smyčce. MSI850 navíc obsahuje i další zkratový izolátor na ochranu hlavní smyčky v případě zkratu na odbočce.

MSI850 má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušuje projektování systému.

Poznámka:

V normě EN54 si ověřte informace o maximálním počtu jednotek na jedné odbočce. Odbočkový izolátor na smyčce nezabírá žádnou adresu



- softadresovatelný
- integrovaný zkratový izolátor
- jednoduchá instalace
- nezabírá adresu na smyčce



Klidový odběr: 170 μ A

Pracovní napětí: 18-30 VDC

Krytí: IP 30

Rozměry: 147x88x57 mm

Pracovní teplota: -10°C až +60°C

Vlhkost: 95%

Hmotnost: 0,25 Kg

