

# MPU424 4-kanálová sirénová jednotka

MPU424 - je jednotka určená k připojení na smyčku a umožňuje připojení celkem 4 konvenčních sirénových vedení. Rozšiřuje tak možnosti připojení sirén kdekoli na smyčce. Jednotka je samostatně napájena.

Jednotka používá pouze jednu adresu, každý výstup lze volitelně naprogramovat podle potřeby - příčina/následek. Jednotka MPU424 vyžaduje napájení 230 V. Jednotka MPU424 má zabudovaný akumulátor, který zajistí plnou funkčnost i při výpadku napětí.

MPU424 má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušuje projektování systému.

Rozměrná instalační krabice umožňuje pohodlné připojení vodičů z vrchní, nebo zadní strany. MPU424 má integrovaný zdroj.

Sirénové výstupy jsou plně monitorované, jednotka dále obsahuje jedno relé, které je aktivované při poplachu.

- 4 nezávisle programovatelné sirénové výstupy
- softadresovatelná
- integrovaný zkratový izolátor
- jednoduchá instalace
- vlastní zálohované napájení



**Klidový odběr:** 310  $\mu$ A

**Napájení:** 230 VAC

**Krytí:** IP 40

**Odběr sirén na jeden výstup:** max. 0,8 A

**Celkové zatížení sirénových výstupů:** max. 3,2 A

**Zakončení sirénového výstupu:** 6,8 k $\Omega$

**Spínané napětí relé:** 30 V DC

**Spínaný proud relé:** max. 1 A

**Rozměry:** 300x300x74 mm

**Pracovní teplota:** -10°C až +45°C

**Vlhkost:** 95%

**Hmotnost:** 5,4 Kg s AKU.

**Akumulátory:** 2x12 V 4 Ah

