

MBG813/MBG814 Tlačítkové hlásiče

K adresovatelným ústřednám se dodává řada tlačítkových - též manuálních - hlásičů

MBG813/814 jsou tlačítkové hlásiče určené pro adresovatelný analogový systém MENVIER pro manuální signalizaci požáru osobou, která požár zjistila.

Tlačítkové hlásiče MBG813/MBG814 jsou určené k ochraně vnitřních prostor s obvyčejným prostředním a těch míst, kde vyhovují svým krytím a vlastnostmi.

Tlačítkové hlásiče jsou navrženy tak, aby na jedné straně co nejméně zasahovaly do designu interiéru, ale na straně druhé byly jasně identifikovatelné a viditelné. V případě potřeby lze tlačítkový hlásič opatřit průhledným krytem, který brání nechtěnému vyhlášení poplachu. Pro rozbití sklíčka je nejprve nutné tento kryt odklopit.

Tlačítkové hlásiče MBG813/ MBG814 je možné osadit jak na omítku, tak do standardních elektroinstalačních krabic typu KO68 (montáž pod omítku). V tomto případě tlačítkový hlásič přesahuje pouze 2 cm nad omítku.

Stejně jako automatické detektory jsou i tlačítkové hlásiče MBG813/MBG814 adresované softwarově, což zabezpečuje jednoduchou a přehlednou instalaci. Tím, že se hlásič adresuje automaticky, se zkracuje čas instalace a vylučují se možné chyby, způsobené manuální adresací.

Přímo v tlačítku je integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušuje projekce systému a v případě zkratu na smyčce nedojde k vyřazení celé smyčky z provozu, ale pouze poškozené části. Zabudovaná LED dioda svítí při poplachu, je možno ji naprogramovat tak, aby neustále blikala (spolu s ostatními LED na všech hlásičích). Tímto blikáním potvrzuje LED komunikaci jednotky s ústřednou.




Typové označení:	MBG813	Typové označení:	MBG814
Pracovní napětí:	18-30 VDC	Pracovní napětí:	18-30 VDC
Indikace požáru:	LED	Indikace požáru:	LED
Kompatibilita:	DF6000/DF6100/DF61002	Kompatibilita:	DF6000/DF6100/DF61002
Adresace:	Soft adresace	Adresace:	Soft adresace
Klídový odběr:	Max. 250 µA	Klídový odběr:	Max. 250 µA
Odběr při poplachu:	Max. 6 mA	Odběr při poplachu:	Max. 6 mA
Pracovní teplota:	-10°C +55°C	Pracovní teplota:	-10°C +55°C
Vlhkost:	95%	Vlhkost:	95%
IP:	54	IP:	54
Provedení:	na omítku	Provedení:	do KO68 krabic
Rozměry:	87x87x53 mm	Rozměry:	87x87x20 mm

Hlásič s přídavným výklpným krytem

- softwarově adresovatelný
- zabudovaný zkratový izolátor
- přídavný ochranný kryt
- IP 54

K tlačítkovým hlásičům nabízíme několik doplňků, jako například přídavný průhledný kryt proti nechtěnému rozbití sklíčka, nebo přídavný rámeček se zkosenými hranami. Každé tlačítko obsahuje v balení speciální klíček, který je určen jednak k otevření krytu tlačítka a jednak k testování funkce tlačítkového hlásiče.



Testovací sada
- speciální klíček