

# Menvier řada 800

## Konvenční detektory a hlásiče pro systémy MF 200/400 a MF 9304 - 9316



### **MDB 800**

Univerzální patice pro montáž všech automatických detektorů.  
V patici je zenerova dioda, která slouží pro vyhlášení poruchy při vyjmutí detektoru.



### **MPD 820**

Optickokouřový detektor  
Základní kouřový detektor. Vyhodnocuje přítomnost viditelného kouře - částic. Není vhodný do prostředí, kde může hořet materiál, produkující neviditelný kouř.



### **MPT 950**

Kombinovaný opticko - teplotní detektor  
Při překročení prahové hodnoty jedné složky, např. teploty, vyčkává na přítomnost složky druhé - kouře.  
Maximální eliminace falešných poplachů.



### **MID 830**

Ionizační detektor  
Spouští poplach i při výskytu neviditelných splodin,  
nejcitlivější kouřový detektor



**MFR 830** termodiferenciální detektor

**MMT 860** teplotní detektor 608C

**MHT 890** teplotní detektor 908C



### **MBG 913 / 914**

Tlačítkový požární hlásič

MBG 913 - montáž pod omítku (do el. instalačních krabic)

MBG 914 - montáž na omítku - se soklem

MBG 914/L - s LED diodou, svítící při poplachu

MBG 917 - s krytím IP 65