

Menvier

Příslušenství EPS

Sirény, zvonky a majáky



MFS 324 (ASKARI - obj.č. 4467)

Sirénka - montáž na povrch i do krabice KO 68

Napětí: 9-28V DC

Zvukový výstup: 97dB@24V na 1m

Krytí: IP 54

2 tóny



MWS 424 (ROSHNI - obj.č. 4461)

Siréna -montáž do hluboké nebo mělké (4460) patice.

Napětí: 9-28V DC

Zvukový výstup: 100dB@24V na 1m

Krytí: IP 65 (hluboká), IP54(mělká)

28 tónů

Možnost objednat i v jiné barvě.



MDS 724 (SQUASHNI - obj.č. 4800)

Sirénka pod patici detektoru

Napětí: 12-24V DC

Zvukový výstup: 93dB@24V na 1m

Krytí: IP 54

28 tónů

Možnost objednat kryt pro montáž bez detektoru.



MDC 524 (FLASHNI- obj.č. 4485)

Siréna s majákem -montáž do hluboké nebo mělké patice.

Napětí: 24V DC

Frekvence záblesků: 60/min, 0,65 J

Zvukový výstup: 101dB@24V na 1m

Krytí: IP 65 (hluboká), IP54 (mělká)

Možnost objednat i v jiné barvě.



MXB 224 (BEACONS- obj.č. 4481)

Xenonový maják -montáž do hluboké nebo mělké patice(4480).

Napětí: 24V DC

Frekvence záblesků: 60/min, 0,65 J

Krytí: IP 65 (hluboká), IP54 (mělká)

Možnost objednat i v jiné barvě.



MBM 244 - 348 (GONG - obj.č. 4479-24)

Požární zvoněk - průměry 10,15 a 20 cm

Napětí: 24V DC

Zvukový výstup: 95dB@24V na 1m

Krytí: IP 55

Možnost objednat v jiné barvě i ve venkovním provedení.