



AVALON s.r.o. Rokycanova 18, 130 00 Praha 3
IČO: 63978865, DIČ: 003-63978865
Tel: 222 720 447, Fax: 222 722 841



Konvenční ústředna EPS Menvier MF 200/400

K ústřednám typu MF 200/400 je možno připojovat celou výrobní řadu konvenčních detektorů Menvier. Ústředna nerozeznává tlačítkové a automatické detektory. Má 2, resp.4 detekční smyčky, dva poplachové výstupy, výstup porucha a poplach pro přídatnou signalizaci, popřípadě pro přenos na PCO. Ústředna má také vstup tzv. Class change, který spustí připojené sirény. Napájecí zdroj 230V a nabíječ akumulátoru, stejně jako akumulátor, je součástí ústředny.

Technická data

Počet smyček	MF 200 -2, MF 400 -4
Hlásičů na smyčku	20
Poplachové výstupy	2
Napájení	230V
Provozní napětí	24V
Akumulátor	1x 12V / 4AH na 24h
Nabíjení	48 h do 100%
Zakončovací členy	smyčky 22kΩ poplach. výstupy 22kΩ
Výstup 24V	32mA
Krytí	IP 30
Rozměry	300 x 300 x 74 mm
Hmotnost	4,8 kg
Provedení	Plastový přední kryt Ocelová zadní stěna