



i-on EX 30

Ústředna EZS rozšiřitelná až na 30 zón : i-on30EX

COOPER Safety

Novinka:

Schváleno dle nejnovějších EN norem
včetně nové EN50131-3:2009

Flexibilita

K dispozici verze s vestavěným digitálním komunikátorem, plně hybridní řešení
Výkonná sběrnice - až 10 jednotek: klávesnice, expandy nebo napájecí zdroje s expanderem

Snadná montáž

Semi-auto adresace -Předchází adresovacím chybám u sběrniceových jednotek, spoří
hodiny montážní práce a diagnostiky
Decimální rozšíření - expandy mají 10 zón navíc k 10ti zónám na desce ústředny.
Identifikace zón na expanderech je jednoduchá (expander 2 - zóny 20-29)

Jednoduchá údržba a servis

Zvukové dohledání sběrniceové jednotky - lokace je rychlá a snadná. Redukuje
čas nutný ke kompletaci a oživení

Technická specifikace

Normy	PD6662:2010, EN50131-3:2009 and EN50131-6:2008 Grade 2 and environmental class 2 EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010
Zóny	10 na desce, maximálně 30, všechny plně programovatelné
Sběrníkové jednotky	Maximálně 10 sběrníkových jednotek (1 musí být klávesnice)
Čtečky karet	Drátové a bezdrátové klávesnice obsahují čtečku
Podsystemy	4 nezávislé podsystemy, nebo plné střežení a 3 částečné
Historie	350 událostí: 250 povinných a 100 nepovinných
Uživatelé	Maximálně 50 uživatelů se 4 číselným kódem, každý uživatel může mít bezdrátovou klíčenku, bezdrátový dálkový ovladač * a bezdrátové panikové tlačítko *
Vnitřní siréna	Ústředna: 16Ω reproduktor Drátový expander: jeden nezávisle ovládaný 16Ω reproduktor Bezdrátový expander: jeden nezávisle ovládaný 16Ω reproduktor
Výstupy	Ústředna: Siréna a strobo, jeden 500mA programovatelný výstup (OC), 12 komunikačních nízkoproudových výstupů Bezdrátový expander: 8 rádio výstupů Drátový expander: 4 x 100mA, programovatelné výstupy otevřený kolektor
Vzdálená komunikace	i-on rozhraní pro připojení komunikačních modulů, viz níže i-on30EXDEUR obsahuje digitální komunikátor na desce
Možnosti konfigurace	i-on Downloader přes USB nebo PLUG-IN modul, nebo vestavěný digi komunikátor (pouze i-on30EXDEUR)
Napájecí zdroj	1.0A, v souladu s EN50131-6 Typ A, napěťový výstup 750mA při nabíjení baterie 7Ah
Baterie	Baterie 12V, maximálně 7Ah, olověný akumulátor gelového typu
Rozměry	Ústředna: 245 x 235 x 90 mm Klávesnice: 115 x 156 x 34mm Expander: 230 x 144 x 44mm
Hmotnost	Ústředna: 2.8Kg Klávesnice: 0.26Kg Expander: 0.42Kg
Teplotní rozsahy	Třída 2 -10°C až 55°C @ 0-93% RH

*Vyžaduje bezdrátový expander EXP-R10

Produktové kódy

Model

i-ON30EX	Ústředna	Samostatná ústředna s možností plug-in modulu, vč. boxu a zdroje
i-ON30EXD	Ústředna	Samostatná ústředna vč. digitálního komunikátoru s možností plug-in modulu, vč. boxu a zdroje
i-KP01	Drátová klávesnice	Elegantní klávesnice s velkým displejem a navigačním tlačítkem a integrovanou čtečkou
i-RK01	Bezdrátová klávesnice	Bezdrátová klávesnice pro zastřežení / odstřežení s integrovanou čtečkou
FOB-2W-4B	Dálkový ovladač	Obousměrný dálkový ovladač, 4 tlačítka, 4 LED
EXP-W10	Drátový expander 10 zón	Rozšíření systému o 10 drátových zón a až 4 drátových výstupů, používá sběrnici Scantronic a zvukové vyhledávání jednotek
EXP-R10	Bezdrátový expander 10 zón	Rozšíření systému o 10 bez drátových zón a až 8 bezdrátových výstupů, používá sběrnici Scantronic a zvukové vyhledávání jednotek. Lze použít pro dálkové ovladače.
EXP-R30	Bezdrátový expander 10 zón	Při připojení k i-on30 umožňuje připojit až 20 bezdrátových zón. Lze využít pro dálkové ovladače.
i-DIG02	Digitální komunikátor	Plug-in digitální komunikátor
i-SD02	Hlasový komunikátor	Plug-in hlasový/digitální komunikátor, pevná linka
ADSL01	ADSL filtr	Zařazuje se u telefonní linky ADSL
i-GSM02	GSM komunikátor	GSM digitální komunikátor / hlasová komunikace
i-RC01	4 reléová deska	Konvertuje tranzistorové výstupy na relé
EXP-PSU	Napájecí zdroj	Sběrníkový 3A napájecí zdroj s expanderem 10 drátových zón a 20 výstupů. Funkce zvukového trasování.

For consumer literature or more information please contact
Touchpoint Member Services

telephone: +44 (0)1594 541 979
email: touchpoint@coopersecurity.co.uk

Supported by
touchpoint



Low Energy
Intruder System



www.coopersecurity.co.uk

COOPER Safety